

# Biolux

## CARATTERISTICHE

**BIOLUX** è una idropittura lavabile ad azione antimuffa e di elevata copertura. Si caratterizza per un'elevata resa nella applicazione senza diminuire l'effetto estetico con una buona resistenza all'abrasione. L'azione antimuffa dura nel tempo grazie ad particolare composto antibatterico di ampio spettro, per questo è specialmente indicata nei locali soggetti alla formazione di batteri come quelli adibiti alla produzione e vendita di prodotti alimentari. La sua eccellente lavabilità garantisce una facile manutenzione con la massima igiene. BIOLUX è disponibile in versioni **SEMILUCIDO** e **OPACO** con effetto vellutato.

## RACCOMANDAZIONI D'USO

Pulire accuratamente le superfici da trattare asportando eventuali parti in fase di distacco. Se il muro presenta delle irregolarità usare **STUCCOFINISH** per coprire le imperfezioni. Nel caso di superfici umidi o saline è opportuno usare il **FISSATIVO CONCENTRATO** per eliminare l'alcalinità del fondo ed evitare possibili cambiamenti di tinta. Gli eccessi di muffa sulle pareti, dovranno essere asportate e preventivamente trattate con **PREVELUX** antimuffa. In fase di applicazione e soprattutto in fase di asciugamento, si raccomanda di ventilare bene i locali. Temperatura d'impiego: da +5° a +30°

## APPLICAZIONE

Quando le pareti sono perfettamente asciutte, applicare **BIOLUX** in due mani diluendo la prima con circa 40 % di acqua, in modo di impregnare bene le superfici, e la seconda mano con 10 % di acqua per il **SEMILUCIDO**, o 30 % per l'**OPACO**. Per l'applicazione si può utilizzare un pennello a setole morbide o rullo a pelo lungo. La durata dell'essiccazione è in media di 4 ore.

## DATI TECNICI

DILUIZIONI IN ACQUA		
<b>BIOLUX SEMILUCIDO</b>	1 ° MANO 40 %	2 ° MANO 10 %
<b>BIOLUX OPACO</b>	1 ° MANO 40 %	2 ° MANO 30 %
LAVABILITA': ECCELLENTE		
<b>PESO SPECIFICO:</b>	<b>SEMILUCIDO = 1,25 Kg/dm<sup>3</sup></b>	<b>OPACO = 1,5 Kg/dm<sup>3</sup></b>
<b>RESA: Variabile a seconda delle superficie e modalità di applicazione</b>		
<b>CONSUMO: 100 mq. per confezione da lt. 13</b>		
<b>CONFEZIONI: FUSTINI Lt. 13 e Lt. 5</b>		
<b>COLORE: BIANCO DA TINTEGGIARE CON I COLORANTI FORNITI IN COMMERCIO</b>		

I VALORI DI CONSUMO E RESA SONO DA INTENDERSI INDICATIVI, VARIANDO IN FUNZIONE DELLE MODALITA' DI UTILIZZO E DEI SOTTOFONDI.