



CAVIRON

DESCRIZIONE

Trasforma la ruggine e blocca il processo di ossidazione, crea un sale metallo-organico, non filmogeno colore nero con effetto barriera.

PREPARAZIONE E POSA IN OPERA

Nel restauro dei ferri, del cemento armato, pilastri, travi, balconi su superfici metalliche ossidate, infissi lamiere, ringhiere e su tutte le superfici metalliche.

APPLICAZIONE

Su superfici pulite, sgrassate e ben asciutte, asportando la ruggine con spazzola in acciaio. Pronto all'uso, si utilizza a pennello o spruzzo. Attendere 2-3 ore prima dei successivi trattamenti.

DATI TECNICI

Aspetto	Liquido
Ph	1.9
Punto infiammabilità	110 °C
Viscosità in CPS	20
Colore	Nero
Attesa altre applicazioni	Entro 72 ore
Essiccazione completa	2 – 3 ore
Miscelazione	Pronto all'uso

AVVERTENZE

Il prodotto deve essere utilizzato senza aggiunte di altri materiali. Non applicare con temperature inferiori a 5°C e superiori a 30°C.

Non applicare sotto il sole battente o in presenza di forte vento. Si consiglia l'uso dei guanti per la posa del prodotto.

IMBALLO

Bottiglia 0.75 litri

STOCCAGGIO

Conservare in luogo asciutto e protetto nella confezione integra, lontana da fonti di calore a temperatura compresa tra +5°C e +35°C per un periodo non superiore 12 mesi.

CA.VI. S.R.L.

Sede Legale: Via Abate Meli 51 – 92020 Palma di Montechiaro (AG)

Sede Operativa: Stada Provinciale per Marina Km 2 – 92020 Palma di Montechiaro (AG)

P.Iva 03033230842 – amministrazione@cavisrl.it