

Fiorella

CARATTERISTICHE

FIGRELLA è una idropittura di effetto estetico liscio, serico-vellutato, (aspetto simile alla seta).

E' costituita da una base vinilica in dispersione e cariche altamente selezionate che rende il prodotto adatto per tinteggiare interni di elevata copertura con un'ottima resistenza al lavaggio

RACCOMANDAZIONI D'USO

Pulire accuratamente le superfici da trattare asportando polvere ed eventuali parti in fase di distacco.

La superficie deve essere piana e liscia, eventuali imperfezioni correggerle con **INTEGRAL 4** prima della applicazione.

Nel caso di superfici polverose o deteriorate è opportuno applicare una mano di **FISSATIVO CONCENTRATO** per favorire l'adesione.

Temperatura d'impiego: da +5° a +30°

APPLICAZIONE

Quando le pareti sono perfettamente asciutte, applicare **FIGRELLA** i diluendo la prima con circa 40% di acqua, in modo di impregnare bene le superfici, e la seconda mano con 30 %.

E' consigliabile applicare la seconda mano dopo almeno 4 ore dalla prima mano.

Per l'applicazione si può utilizzare un pennello a setole morbide o rullo a pelo lungo.

E' necessario applicare **FIGRELLA** con lo spessore sufficiente e uniforme per ottenere l'aspetto "serico"

La durata dell'essiccazione è in media di 1 - 2 ore

DATI TECNICI

GRADO DI LUCENTEZZA:	OPACO
LAVABILITA':	BUONA
RESA:	0,18 Lt. per mq.
CONSUMO:	1 FUSTO DA 13 Lt. per CIRCA 70 mq.
DILUIZIONE IN ACQUA:	1° MANO 40% 2° MANO 30%
CONFEZIONI:	FUSTINI Lt. 13 e Lt. 5
COLORE:	BIANCO DA TINTEGGIARE CON I COLORANTI FORNITI IN COMMERCIO

I VALORI DI CONSUMO E RESA SONO DA INTENDERSI INDICATIVI, VARIANDO IN FUNZIONE DELLE MODALITA' DI UTILIZZO E DEI SOTTOFONDI.