

Integral 2

CARATTERISTICHE

INTEGRAL 2 è una malta cementizia premiscelata per interni ed esterni, conforme alla norma UNI EN 998-1, a base di cemento Portland, fiore di calce idrata, inerti calcarei selezionati e additivi specifici che conferiscono al prodotto ottima lavorabilità ed estensione. **INTEGRAL 2** è idoneo come strato di finitura da applicare su supporti a base di calce o cemento.

RACCOMANDAZIONI D'USO

I supporti devono essere solidi, asciutti, esenti da polveri, efflorescenze saline, grassi o quant'altro ne pregiudichi l'adesione.
Non applicare su gesso, metallo, legno, o altri supporti inassorbenti..
Non applicare con temperature al di sotto di + 5° o superiore a +35°

APPLICAZIONE

Versare in un contenitore idoneo per la miscelazione, l'acqua d'impasto (circa 6 litri per confezione), aggiungere **INTEGRAL 2** e mescolare accuratamente utilizzando un miscelatore a basso numero di giri, fino alla completa omogeneizzazione. L'impasto così ottenuto si applica in due mani con apposito frattazzo d'acciaio e subito dopo rifinendolo con frattazzo di spugna.

DATI TECNICI

Confezione: sacchi da 25 Kg
Colore: BIANCO o GRIGIO
Massa volumica apparente della malta fresca EN 1015-6 1670 Kg/m ²
Resistenza a compressione a 28 gg EN 1015-11: 3,2 N/mm ² CS II
Massa volumica apparente della malta essiccata EN 1015-10: 1480 Kg/m ²
Adesione al supporto EN 1015-12 $\geq 0,5$ N/mm ²
Assorbimento d'acqua per capillarità EN 1015-18: 1,5 Kg/m ² min 0,5 W0
Consumo: 5 Kg / m ² - Resa per confezione: circa 5 m ²
Reazione al fuoco DdC 96/603/CE: Classe A1



N.B. I VALORI DI CONSUMO E RESA SONO DA INTENDERSI INDICATIVI, IN QUANTO VARIANO IN FUNZIONE DELLE MODALITA' DI UTILIZZO E DEI SUPPORTI

La presente scheda tecnica sostituisce e annulla le versioni precedenti, le indicazioni e prescrizioni sopracitate sono basate sulle nostre attuali conoscenze tecnico-scientifiche e che in ogni caso sono da intendersi puramente indicative in quanto le condizioni di impiego non sono da noi controllabili. Per tanto l'acquirente deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'utilizzo specifico, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso.

Il nostro personale tecnico commerciale garantisce una rapida consulenza, e quindi a vostra di disposizione per qualsiasi chiarimento in merito.