

## Integral 3



## **CARATTERISTICHE**

Integral 3 è un tonachino bianco a finitura civile per interni, a base di fiore di calce idrata, inerti calcarei selezionati distribuiti nelle varie granulometrie con l'aggiunta di additivi che conferiscono al prodotto ottima lavorabilità.

Idoneo come finitura a civile per interni da tinteggiare o rivestire.

## RACCOMANDAZIONI D'USO

I supporti devono essere solidi, asciutti, esenti da polveri, efflorescenze saline, grassi o quant'altro ne pregiudichi l'adesione.

Non applicare sui supporti metallici, legno, gesso o altri supporti incoerenti.

Se il sottofondo è friabile o poco assorbente, si consiglia di dare una mano di AGGRAPPANTE RK 26 prima dell' applicazione

Non applicare con temperature al di sotto di + 5° o superiore a +35°

## **APPLICAZIONE**

Versare in un contenitore idoneo l'acqua d'impasto, mescolare la polvere di INTEGRAL 3 in quantità necessaria fino a raggiungere un impasto omogeneo e privo di grumi, quindi lasciare riposare per qualche minuto.

Si applica in due mani con apposito frattazzo d'acciaio e subito dopo rifinendolo con frattazzo di spugna.

| DATI TECNICI                                 |
|--|
| CONFEZIONE: SACCHI DA Kg. 25                 |
| COLORE: BIANCO                               |
| GRANULOMETRIA: 0 – 0,7 mm                    |
| TEMPO APERTO DI LAVORAZIONE: 8 ORE a 25 °    |
| ACQUA D'IMPASTO: 6 litri per sacco da Kg. 25 |
| CONSUMO: 5 kg. per mq. per 5 mm spessore     |
| RESA: 5 mq. per confezione nelle due mani.   |



N.B. I VALORI DI CONSUMO E RESA SONO DA INTENDERSI INDICATIVI, IN QUANTO VARIANO IN FUNZIONE DELLE MODALITA' DI UTILIZZO E DEI SUPPORTI

La presente scheda tecnica sostituisce e annulla le versioni precedenti, le indicazioni e prescrizioni sopracitate sono basate sulle nostre attuali conoscenze tecnico-scientifiche e che in ogni caso sono da intendersi puramente indicative in quanto le condizioni di impiego non sono da noi controllabili. Per tanto l'acquirente deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'utilizzo specifico, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso.

Il nostro personale tecnico commerciale garantisce una rapida consulenza, e quindi a vostra di disposizione per qualsiasi chiarimento in merito.