





Integral 4

CARATTERISTICHE

INTEGRAL 4 è una speciale finitura speculare bianca a base di calce idrata, leganti idraulici, polvere di marmo e additivi specifici che conferiscono al prodotto un'eccezionale lavorabilità e stabilità nel tempo.

INTEGRAL 4 viene usato per finire pareti e soffitti interni già intonacate a civile, permette di ottenere una superficie bianca e perfettamente liscia, simile al gesso, ma senza i difetti di assorbimento d'acqua e rigonfiamenti. La finitura ottenuta può essere tinteggiata con comuni idropitture o rivestita con carta da parati senza ulteriori preparazioni.

RACCOMANDAZIONI D'USO

I supporti devono essere solidi, asciutti e stagionati, esenti da polveri, efflorescenze saline, grassi o quant'altro ne pregiudichi l'adesione.

Non applicare sui supporti metallici, legno, gesso o altri supporti incoerenti.

Non applicare con temperatura inferiore a + 5°C o superiore a +35°C

Applicare solo su intonaci rifiniti a civile.

APPLICAZIONE

Versare in un contenitore idoneo l'acqua d'impasto, mescolare la polvere *Integral 4* in quantità necessaria fino a raggiungere un impasto omogeneo e privo di grumi. Applicare in due mani, servendosi di un frattazzo in acciaio, quindi lisciare più volte con frattazzo inox di piccole dimensioni (circa 20x10 cm) fino a ottenere una superficie compatta e levigata.

	DATI TECNICI
	CONFEZIONE: SACCO DA Kg 25
	COLORE: BIANCO
1	ACQUA D'IMPASTO: 28 % circa (da 6,5 a 7,5 i a confezione)
	GRANULOMETRIA: < 0,1 mm
	SPESSORE MASSIMO DI APPLICAZIONE: 3 mm
	CONSUMO: 0,6 kg / m ²
	RESA: Circa 40 m ² a confezione

N.B. I VALORI DI CONSUMO E RESA SONO DA INTENDERSI INDICATIVI, IN QUANTO VARIANO IN FUNZIONE DELLE MODALITA' DI UTILIZZO E DEI SUPPORTI

La presente scheda tecnica sostituisce e annulla le versioni precedenti, le indicazioni e prescrizioni sopracitate sono basate sulle nostre attuali conoscenze tecnico-scientifiche e che in ogni caso sono da intendersi puramente indicative in quanto le condizioni di impiego non sono da noi controllabili. Per tanto l'acquirente deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'utilizzo specifico, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. Il nostro personale tecnico commerciale garantisce una rapida consulenza, e quindi a vostra di disposizione per qualsiasi chiarimento in merito.