



# Isolgum

## CARATTERISTICHE

**ISOLGUM** è un rivestimento sintetico ad alto potere impermeabilizzante. E' composto da speciali resine stiroloacriliche, plastificanti, inerti selezionati trattati ed ossidi coloranti. **ISOLGUM** è dotato di elevata elasticità che permette di resistere ad eventuali microfessurazioni del sottofondo.

Resiste molto bene agli agenti atmosferici; pioggia battente, sole e neve. E' indicato per la protezione dei tetti, terrazze e coperture di vecchie guaine bituminose, previo trattamento di fissativo e reti di ancoraggio. Aderisce molto bene anche su metalli quali ferro, acciaio, alluminio. E' esente da solventi ed è un prodotto atossico.

## RACCOMANDAZIONI D'USO

Non applicare in presenza di pioggia battente  
Temperatura d'impiego: da +5° a + 30°

## APPLICAZIONE

Pulire bene la superficie da trattare, asportando eventuali residui di olii, e grassi, quindi applicare una prima mano di Isolgum diluito con acqua al 50%, dopo una perfetta essiccazione procedere alla stesura della seconda mano di **ISOLGUM**, diluito con acqua al 25%, lo stesso si può applicare a pennello o rullo.

## DATI TECNICI

**CONFEZIONE: FUSTINI DA ;**  
0,75 Lt. 2,5 Lt. 5 Lt. e 15 Lt.

**COLORI: BIANCO, GRIGIO e ROSSO**

**CONSUMO: 0,4 Lt. mq. per mm. spessore**

**ASPETTO FINALE: SEMILUCIDO**

**INDURIMENTO AL TATTO :**  
4 ORE

**INDURIMENTO PER PEDONABILITA':**  
24 ORE



**N.B.** I VALORI DI CONSUMO E RESA SONO DA INTENDERSI INDICATIVI, VARIANDO IN FUNZIONE DELLE MODALITA' DI UTILIZZO E DEI SOTTOFONDI