

RIMURTONE

CARATTERISTICHE

RIMURTONE è una idropittura lavabile e di elevata copertura con effetto estetico liscio, opaco e vellutato.

E' costituita da una base vinilica in dispersione che rende il prodotto adatto per tinteggiare con elevata copertura interni ed esterni. Si caratterizza per un'elevata resistenza ed è facilmente lavabile.

RIMURTONE è ideale per ottenere pareti idrorepellenti di lunga durata, l'effetto opaco e vellutato si presta per conferire all'ambiente una particolare eleganza.

RACCOMANDAZIONI D'USO

Pulire accuratamente le superfici da trattare asportando polvere ed eventuali parti in fase di distacco.

La superficie deve essere piana e liscia, eventuali imperfezioni correggerle con **STUCCOFINISH** prima della applicazione.

Nel caso di superfici umidi o saline è opportuno usare il **FISSATIVO CONCENTRATO** per migliorare l'aderenza del sottofondo ed evitare possibili cambiamenti di tinta.

Temperatura d'impiego: da +5° a +30°

APPLICAZIONE

Quando le pareti sono perfettamente asciutte, applicare **RIMURTONE** in due mani diluendo la prima con circa 40-50 % di acqua, in modo di impregnare bene le superfici, e la seconda mano con 30 % ed in rapporto dell'assorbimento del supporto.

Per l'applicazione si può utilizzare un pennello a setole morbide o rullo a pelo lungo.

La durata dell'essiccazione è in media di 3 - 4 ore

DATI TECNICI

GRADO DI LUCENTEZZA:	OPACO
LAVABILITA':	OTTIMA
RESA:	0,14 Lt. per mq.
CONSUMO:	1 fusto da 13 Lt. per circa 90 mq.
DILUIZIONE IN ACQUA:	1° MANO 40% 2° MANO 30%
CONFEZIONI:	FUSTINI Lt. 13 e Lt. 5
COLORE:	BIANCO DA TINTEGGIARE CON I COLORANTI FORNITI IN COMMERCIO

I VALORI DI CONSUMO E RESA SONO DA INTENDERSI INDICATIVI,
VARIANDO IN FUNZIONE DELLE MODALITA' DI UTILIZZO E DEI SOTTOFONDI.