

SAMOA

CARATTERISTICHE

SAMOA è una idropittura di effetto estetico liscio con tonalità opaca.
E' costituita da una base vinilica in dispersione che rende il prodotto adatto per tinteggiare interni di grande copertura.
SAMOA si caratterizza per un elevato grado di elasticità permanente e con un buon grado di copertura, lavabilità e idrorepellenza.

RACCOMANDAZIONI D'USO

Pulire accuratamente le superfici da trattare asportando polvere ed eventuali parti in fase di distacco.
La superficie deve essere piana e liscia, eventuali imperfezioni correggerle con **STUCCORIM** prima della applicazione.
Nel caso di superfici polverose o deteriorate è opportuno applicare una mano di **FISSATIVO CONCENTRATO** per favorire l'adesione.
Temperatura d'impiego: da +5° a +30°

APPLICAZIONE

Quando le pareti sono perfettamente asciutte, applicare **SAMOA** in due mani diluendo la prima con circa 50 % di acqua, in modo di impregnare bene le superfici, e la seconda mano con 30 / 40% % ed in rapporto dell'assorbimento del supporto.
Per l'applicazione si può utilizzare un pennello a setole morbide o rullo a pelo lungo.
La durata dell'essiccazione è in media di 1 - 2 ore

DATI TECNICI

PESO SPECIFICO:	1,57 Kg/dm³
GRADO DI LUCENTEZZA:	OPACO
LAVABILITA':	BUONA
RESA:	0,22 Lt. per mq.
CONSUMO:	1 FUSTO DA 13 Lt. PER CIRCA 60 mq.
DILUIZIONE IN ACQUA:	1° MANO 50% 2° MANO 35%
CONFEZIONI:	FUSTINI Lt. 13 e Lt. 5
COLORE:	BIANCO DA TINTEGGIARE CON I COLORANTI FORNITI IN COMMERCIO

I VALORI DI CONSUMO E RESA SONO DA INTENDERSI INDICATIVI, VARIANDO IN FUNZIONE DELLE MODALITA' DI UTILIZZO E DEI SOTTOFONDI.

**Rimural S.r.l - S.P. per Marina di Palma Km. 2 - Tel. 0922 964032 Fax 0922 964037 PBX
92020 Palma di Montechiaro (AG) - internet: www.rimural.com e-mail: rimuralsrl50@hotmail.com**