



DIAMO COLORE E SOLUZIONI ALL'EDILIZIA

# SILIMURAL PRIMER

## CARATTERISTICHE

**SILIMURAL PRIMER** è un impregnante a base di silicati di potassio per omogeneizzare l'assorbimento dei rivestimenti ai silicati (**SILIMURAL PAINT** o **SILIMURAL SPATOLATO**) in modo di attivare il processo di silicizzazione e consolidare il sottofondo per una migliore aderenza.

**SILIMURAL PRIMER** è specifico per l'applicazione dei prodotti ai silicati RIMURAL perché non forma film e permette la traspirazione.

Si diluisce in acqua e permette un'ottima penetrazione delle superfici su cui viene applicato.

Disponibile in versione **NEUTRO** e **COLORATO** per favorire la copertura dei rivestimenti colorati.

## RACCOMANDAZIONI D'USO

Prima di applicare il **SILIMURAL PRIMER** rimuovere eventuali residui di muffa, vecchie pitture in fase di distacco o altro materiale indesiderato utilizzando una spazzola a setole rigide od un raschietto.

Non applicare su pitture o rivestimenti sintetici.

Non applicare su supporti bagnati o gelati.

Temperatura raccomandata d'impiego: da +5° a +30°

## APPLICAZIONE

Il prodotto va diluito in acqua con il 15 % di acqua circa. Proteggere vetri, marmi e infissi per preservarli dall'azione corrosiva del silicato, allo stesso modo, usare strumenti ed abbigliamento di lavoro idonei per evitare il contatto con la pelle e occhi.

Si applica a una sola mano con pennello, rullo o spruzzato. La perfetta essiccazione è indispensabile prima di poter passare il rivestimento di finitura.

## DATI TECNICI

<b>PESO SPECIFICO:</b>	<b>1,040 Kg/dm<sup>3</sup></b>
<b>CONSISTENZA:</b>	<b>LIQUIDO</b>
<b>RESA:</b>	<b>5,5 mq. per Lt. 1 di prodotto</b>
<b>CONSUMO:</b>	<b>92 Mq. per conf. da 15 Lt.</b>
<b>CONFEZIONI:</b>	<b>FUSTINI Lt. 15 e Lt. 5</b>
<b>COLORI:</b>	<b>NEUTRO O COLORATO A RICHIESTA</b>

**N.B.** I VALORI DI CONSUMO E RESA SONO DA INTENDERSI INDICATIVI, VARIANDO IN FUNZIONE DELLE MODALITA' DI UTILIZZO E DEI SOTTOFONDI.